

Сварочный агрегат TS 200 DES/EL

- Дизельный двигатель воздушного охлаждения
- Асинхронный генератор
- Защита от тепловой перегрузки и от утечек токов на землю
- Электронная регулировка сварочного тока(170А)
- Сварка электродами с целлюлоидным покрытием
- В исполнении с защитной рамой
- Тележка СТМ (по заказу)
- Выносной пульт для сварки(по заказу)
- Соответствие директивам ЕЕС
- Вспомогательные выходы переменного тока(6 кВА)




Стандартное оборудование



Дизельный двигатель



Воздушное охлаждение



Электрический стартер



Защита от низкого заряда батареи



Индикатор заряда батареи



Счетчик моточасов



Защита от низкого давления масла



Асинхронный генератор



Розетка ЕЕС на 400 В



Розетка ЕЕС на 230 В



Тепловая защита



Защита от токов утечки



Эл.регулировка тока



Вольтметр



Разъем для выносного ПУ

Элементы по спецзаказу



- Вилка 400 В, 16А
- Вилка 230 В, 16А
- Вилка 110 В, 16А

- Комплект св.кабелей К190(10+8 м 35 мм²)
- Комплект св.кабелей К200(20+15 м 35 мм²)
- Комплект заземления МТ10
- Пульт ТС2 с 20 м кабелем
- Пульт ТС2/50 с 50 м кабелем

- Тележка СТМ 6/2
- Установочный комплект с батареями РВ3

Технические данные

TS 200 DES/EL

ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (СВАРКА)

Диапазон сварочного тока	20 – 170 А
Напряжение холостого хода	65 В
Продолжительность включения (ПВ)	170 А – 60%, 130 – 100%
Диаметр электрода	2 – 4 мм

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД)

50Гц , асинхронный, трехфазный, с самовозбуждением, саморегулирующийся, безщеточный

Трехфазная нагрузка	6 кВА / 400 В / 8,7 А
Однофазная нагрузка	5 кВА / 230 В / 21,7 А
Однофазная нагрузка	2,5 кВА / 110 В / 22,7 А
Продолжительность включения (ПВ)	100%
Класс изоляции	H

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Дизельный четырехтактный с воздушным охлаждением

Тип	YANMAR L 100 AE
Мощность на выходе *	6,5 кВт (8,8 л.с.)
Скорость вращения	3000 об/мин
Рабочий объём цилиндров	406 см ³
Количество цилиндров	1
Расход топлива	245 г/кВт-ч

* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Емкость бака	5,5 л
Время непрерывной работы (при ПВ 60%)	4,5 ч
Класс защиты	IP 23
Габариты Д х Ш х В (мм)*	900x550x622
Масса*	133 кг

Указываются номинальные значения величин. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж

Уровень шума

* Габариты и масса без учета тележки СТМ

99 LWA (74 dB(A) - 7 м)